



MONO-SPLIT DC INVERTER

MODO ECO

DISPLAY BUILT IN

ALHETAS AUTOMÁTICAS

FILTROS PURIFICADORES

MODO TURBO

REARME AUTOMÁTICO

COMANDO À DISTÂNCIA

R410A

CLASSE
ENERGÉTICA

A++



ESPECIFICAÇÕES		HCD-M9AUDC	HCD-M12AUDC	HCD-M18AUDC	HCD-M24AUDC
REFERÊNCIA CONJUNTO					
CAPACIDADE					
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	9000	12000	18000	24000
	No (Mín-Máx) kW	3.3 (0.4-5.5)	4.7(0.4-7.5)	6.7(0.7-10.3)	9.8(1.0-13.5)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	10000	13000	19000	27000
	No (Mín-Máx) kW	3.4(0.6-5.8)	4.5(0.7-7.6)	6.5(1.0-10.6)	10.1(1.4-14.4)
ELECTRICIDADE					
Alimentação Eléctrica	V,Hz,Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Potência Absorvida	Arref.(W)	750	1088	1547	2261
	Aquec.(W)	770	1025	1500	2320
Consumo Nominal	Arref.(W)	2.6	2.8	4.2	5.6
	Aquec.(W)	2.9	3.0	4.4	6.8
PER FORMANCE					
SE ER (sazonal)		7.4	6.8	6.8	6.6
SCOP (Verão)		5.4	5.2	5.3	5.2
Classe Enegetica		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Caudal Máximo	Interior (m ³ /h)	420/310/240	520/460/270	750/500/420	1060/830/610
Nível de Ruído	Interior (Hi/Med/Lo) (dbA)	37/33/23	39/35/24	42/34/29	48/43/32
	Exterior (dbA)	55	53	55	60
DIMENSÕES E PESO					
Unidade Interior (mm)	L x A x P	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Unidade Exterior (mm)	L x A x P	770x300x555	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Peso (kg)	Interior/Exterior	7.4/ 26.6	8.2 / 29.1	10.7 / 37.8	13 / 48.4
TUBAG EM					
Líquido	ø mm / pol.	6.35 / 1/4 "	6.35 / 1/4 "	6.35 / 1/4 "	9.53 / 3/8 "
Gás	ø mm / pol.	9.53 / 3/8 "	9.53 / 3/8 "	12.7 / 1/2 "	15.9 / 5/8 "
Comprimento Tubagem Máximo	m	20	20	25	40
Desnível Máximo	m	10	10	20	20
REFRIGERANTE					
Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.