

 **Haice**

CLASSE
ENERGÉTICA



NOVO CASSETE MONO-SPLIT DC INVERTER

Ref: HCCI/O-12C4VEUDC | HCCI/O-36C4VEUDC
HCCI/O-18C4VEUDC
HCCI/O-24C4VEUDC



 **Haiceland**
conforto universal

 /ConfortoUniversal

 loja@haiceland.com

www.haiceland.com

MONO-SPLIT DC INVERTER

CLASSE A++

R410A

CLASSE
ENERGÉTICA

A++



ESPECIFICAÇÕES		HCCI/O-12C4VEUDC	HCCI/O-18C4VEUDC	HCCI/O-24C4VEUDC	HCCI/O-36C4VEUDC
UNIDADE EXTERIOR					
CAPACIDADE					
Capacidade Arrefecimento	Btu/h	12000	17000	22200	26600
	No (Mín-Máx) kW	3.50 (0.90-4.50)	5.00 (1.80-5.80)	7.10 (2.00-7.30)	7.80(2.20-9.50)
Capacidade Aquecimento	Btu/h	12600	18800	24300	2900
	No (Mín-Máx) kW	3.70 (1.00-4.80)	5.20 (2.00-6.50)	7.10 (2.50-8.00)	8.50 (2.50-10.00)
PERFORMANCE					
SEER		6.1	5.1	6.1	5.1
SCOP		3.8	3.8	3.8	3.8
Classe Enegetica		A++ / A	A / A	A++ / A	A+ / A
Caudal Máximo	Interior (m³/h)	1700	2200	3000	3000
Nível de Ruído	Interior (Hi/Med/L0) (dbA)	52	57	59	59
	Exterior (dbA)	62/63	63/64	70	70
DIMENSÕES E PESO					
Unidade Interior (mm)	L x A x P	700x700x60	700x700x60	950x950x60	950x950x60
Unidade Exterior (mm)	L x A x P	780x245x540	810x288x688	860x308x730	860x308x730
Peso (kg)	Interior/Exterior	18.5 / 32.5	18.5 / 43	25.5 / 49	25.5/50.2
TUBAGEM					
Líquido	ø mm / pol.	6.35 / 1/4"	6.35 / 1/4"	9.52 / 3/8"	9.52 / 3/8"
Gás	ø mm / pol.	9.52 / 3/8"	12.7 / 1/2"	15.88 / 5/8"	15.88 / 5/8"
Comprimento Tubagem Máximo	m	15	25	25	25
Desnível Máximo	m	10	15	15	15
REFRIGERANTE					
Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
ELECTRICIDADE					
Alimentação Eléctrica	V,HZ,Ph	1/50/230	1/50/230	50/60/1/20-230	50/60/1/20-230

Os dados e referências apresentados poderão ser actualizados sem aviso prévio.
Todos os artigos haice têm garantia de 2 anos. Informe-se das condições.