

Mural

Reversible DC Inverter | SHIROKUMA



A



RAS-25-50WX8 (W)



RAS-25-50WX8 (B)



Mando a distancia por infrarrojos

Mando a distancia cableado

Mando a distancia semanal



RAC-25-35WX8



RAC-50WX8

- ▶ **Diseño único**
- ▶ 2 colores a elegir entre beige o blanco
- ▶ **20 dB(A)***
- ▶ Modo automático
- ▶ Alimentación de 35 Vcc

- ▶ Mando a distancia por **infrarrojos** (estándar)**
- ▶ Mando a distancia **cableado/semanal** (opcional)**
- ▶ Cajetín H-link (opcional)**

- ▶ COP: **4,31***
- ▶ Funcionamiento hasta con **-10 °C ext. (frío) y -15 °C ext. (calor)**
- ▶ Reinicio automático tras un corte de corriente
- ▶ Compresor **Scroll**



Opcional: frontal con motivo de hojas para el modelo blanco o beige.

* Según el modelo
** Consulte las páginas 178 a 180

UNIDADES INTERIORES

	ref.	RAS-25WX8 (W)(B)	RAS-35WX8 (W)(B)	RAS-50WX8 (W)(B)
Potencia de refrigeración	kW	0,90 - 2,50 - 3,10	0,90 - 3,50 - 4,00	0,90 - 5,00 - 5,20
Potencia de calefacción	kW	0,90 - 3,40 - 4,40	0,90 - 4,20 - 5,00	0,90 - 6,30 - 7,50
Potencia de calefacción a -7 °C ⁽¹⁾	kW	2,00	2,48	3,72
Nivel sonoro ⁽²⁾ (tpv/pv/mv/gv)	dB(A)	20/26/32/38	22/29/35/41	25/31/39/47
Caudal de aire ⁽²⁾ (tpv/pv/mv/gv)	m ³ /h	210/270/372/480	276/336/420/582	288/438/540/690
Deshumidificación	l/h	1,40	1,60	2,80
Dimensiones (A x L x P)	mm	295 x 795 x 198		
Peso	kg	10		
Alimentación		35 V continuos desde el grupo exterior		
Mando a distancia		Infrarrojos (cableado opcional), consulte las páginas 178 a 180.		

GRUPOS EXTERIORES

	ref.	RAC-25WX8	RAC-35WX8	RAC-50WX8
Consumo de potencia de refrigeración	kW	0,15 - 0,58 - 1,08	0,15 - 0,98 - 1,30	0,15 - 1,55 - 2,20
Consumo de potencia de calefacción	kW	0,11 - 0,79 - 1,12	0,11 - 1,01 - 1,30	0,15 - 1,74 - 2,20
COP (frío/calor)		4,31/4,30	3,57/4,16	3,22/3,61
Clase energética (frío/calor)		A/A	A/A	A/A
Nivel sonoro ⁽²⁾ (modo de noche)	dB(A)	45 (42)	46 (43)	50 (47)
Caudal de aire (frío/calor)	m ³ /h	1860/1620	1920/1620	2160/2160
Dimensiones (A x L x P)	mm	548 x 750 x 288		650 x 792 x 299
Peso	kg	35		42
Alimentación		230V/1Ph/50Hz		
Intensidad máxima	A	3,72	4,49	7,66
Cable de alimentación	mm ²	3 x 2,50		
Conexión int./ext. (blindada)	mm ²	2 x 1 + T		
Diámetro de los tubos	pouce	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2
Longitud/desnivel máx.	m	20/10		
Precargado para	m	20		
Rendimiento garantizado	°C	Frío: -10 °C/+43 °C BS - Calor: -15 °C/+21 °C BH		
Fluido refrigerante		R410A		
Compresor		SCROLL		

⁽¹⁾ Los valores incluyen la descongelación. Si desea obtener más información, consulte la documentación técnica. ⁽²⁾ En modo de refrigeración